

ELÉTRODOS PARA RECOB / REVEST TUBULARES : RT TE

Classificação:

EN 14700 : T Fe15

Descrição técnica:

Eléctrodo tubular de elevado carboneto de cromo com uma matriz de aço austenítico para uma boa resistência ao desgaste por abrasão. Usado em várias aplicações de revestimento como em dentes e pontas de extremidade de escavadoras.

Condições de armazenamento:

Devem ser armazenados num ambiente seco (humidade relativa <50%, temperatura ambiente >20°C). Se necessário, colocar em estufa durante 1 hora a 110°C.

Composição Química:

C	Mn	Si	Cr
5.8	0.9	0.8	30.0

Polaridade Aconselhada:



Propriedades mecânicas:

DUREZA (HRC)

61

Referência	Designação	Un./Pacote	Kg/Pacote	Pacotes/Caixa	Un./Caixa	Kg/Caixa
ELEOTUB03	ELÉTRODOS TUBULARES RT TE 6,00 X 450MM	61	5,00	4	244	20,00
ELEOTUB04	ELÉTRODOS TUBULARES RT TE 8,00 X 450MM	36	5,00	4	144	20,00
ELEOTUB05	ELÉTRODOS TUBULARES RT TE 12,00 X 450MM	17	5,00	4	68	20,00